

**TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD**

**RASTRA DE TIRÓN**



**SERIE RT-PLUS 1**

**TU ALIADO MÁS FUERTE**







BISON

## RASTRA DE TIRÓN SERIE RT-PLUS 1



Realiza labores de preparación de suelos, control de maleza e incorporación de residuos. Diseñada para trabajar de manera sencilla y segura, de fácil ajuste y operación, se adapta a diferentes condiciones de terreno.

Armazón principal y secciones de discos, están fabricados en acero estructural de 6" x 4" el cual ofrece una gran resistencia a la torsión.



3 o 5 posiciones de ajuste para el ángulo de ataque en ambas secciones de discos, permitiendo un rastreo impecable en cualquier tipo de terreno.

El tirón de la rastra es oscilante e intercambiable y se adapta a cualquier tipo de barra de tiro en los tractores.



Secciones de discos con chumaceras de grasa de doble balero.

Limpiadores reforzados que se adaptan al contorno del disco.

Discos de 26" x 1/4" opcionales.

Cuenta con husillo de ajuste fino.

Como equipo opcional está disponible con discos dentados en la sección delantera y lisos en la sección trasera.



ESPECIFICACIONES	RT-PLUS1 1624	RT-PLUS1 1824	RT-PLUS1 2024	RT-PLUS1 2224	RT-PLUS1 2424	RT-PLUS1 2624	RT-PLUS1 2824	RT-PLUS1 3224
Número de discos	16	18	20	22	24	26	28	32
Discos	pulg 24 x 1/4 Dentados sección delantera y sección trasera							
Eganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos	pulg P.T.R. de 6"x 4"							
Ancho de trabajo	1.80	2.00	2.20	2.45	2.70	2.90	3.10	3.55
Ángulo de ataque	° Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones 20 - 32 discos 5 posiciones Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones 20- 32 discos 5 posiciones							
Eje de discos	pulg Barra redonda de 1 1/2"							
Profundidad de trabajo	Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras	6				8			
Limpiadores de discos	Ajustables al contorno del disco							
Llantas	7.50 x 16 convencionales							
Cilindro	pulg 3 x 8							
Peso aproximado	kgs 1150	1230	1320	1370	1490	1610	1690	1850
Potencia requerida	hp 55	60	70	80	90	100	110	120
Separación entre discos	pulg 9							

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

[www.bison.com.mx](http://www.bison.com.mx)  
01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905  
Jesús María, Aguascalientes, México  
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767