

Multiplicamos la productividad de la gente que alimenta al mundo.

CUCHILLA NIVELADORA



SERIES 1400RS/1600RS

TU ALIADO MÁS FUERTE



CUCHILLA NIVELADORA SERIE 1400RS/1600RS



El sistema del cilindro de ascenso y descenso es directo, en lugar del tradicional sistema de doble articulación.

Bloqueo hidráulico para transporte.

Llantas de 26 capas.

Pernos y bujes endurecidos de 1 15/16" en los puntos de pivote de ascenso y descenso.



Dirección trasera para nivelar en ambos costados del tractor.

Soportes y seguros reforzados para los paneles laterales.

Los pernos y bujes de los cilindros son endurecidos y engrasables de 1 1/2" de diámetro.

Las placas de refuerzo son de 1/2" de espesor.



Vertedera fabricada con placa de 3/8".

Enganche de altura ajustable.

Navaja reversible.

La vertedera se ajusta al contorno de la navaja, misma que permite lograr la máxima penetración, así como cortar y enrollar el material desplazado en lugar de arrastrarlo.



ESPECIFICACIONES		1400RS	1600RS
Potencia requerida	hp	120 - 300	120 - 300
Ancho	cm	427	488
Ángulo	°	45	45
Altura	cm	84	84
Inclinación	°	15	15
Despeje	cm	76	76
Llantas		H40 X 14.5 X R19	H40 X 14.5 X R19
Peso	kg	2,736	2,957
Longitud	cm	653	653

*Tecnomic Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor GARFIELD* y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 24766

Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400
Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766