

Multiplicamos la productividad de la gente que alimenta al mundo.

CULTIVADORA NIVELADORA



SERIE NB

TU ALIADO MÁS FUERTE





BISON

CULTIVADORA NIVELADORA SERIE NB



Para una amplia gama de tareas relacionadas con el manejo de materiales; desde nivelación de terrenos hasta el trabajo pesado de construcción de bordos.

Para tractores de hasta 80 hp (NB80) y tractores de hasta 120 hp (NB120).



Los modelos NB ofrecen: desplazamiento lateral, angular e inclinación, que pueden ser controlados manual o hidráulicamente.

El cucharón gira 360° sin necesidad de desenganchar el equipo.

Los movimientos laterales, angulares e inclinación, se pueden realizar en ambas direcciones sin cambiar de lado los cilindros como ocurre con otros modelos.



Aditamentos disponibles:

Válvula selectora de flujo.

Patín de apoyo que incrementa la vida de la navaja y evita daños a la superficie de trabajo durante la limpieza de corrales.

Platos laterales opcionales que permiten el movimiento de materiales con mayor facilidad.

ESPECIFICACIONES		N80-180	NB80-210	NB80-240	NB80-270
Potencia requerida	hp	80 máximo			
Tipo de enganche		3 puntos Cat. II / Enganche rápido Cat. II (1)			
Peso aproximado	kg	350/400	365/415	385/430	400/445
Largo de navaja	cm	182	213	243	274
Diámetro del perno rey	cm	8.2			
Altura y espesor de la vertedera	cm	48 x 0.63			
Navaja	cm	1.27 cm x 15.24 navaja de construcción reversible e intercambiable			
Desplazamiento angular	°	10 posiciones p/ adelante y 10 p/ atrás, hasta 50° izq o der (manual) Posiciones p/ adelante o p/ atrás de 0° a 45° izq o der (hidráulico). (2)			
Desplazamiento lateral		2 posiciones: 38 cm y 76 cm izq o der (manual)			
	cm	Hasta 61 cm izq o der (hidráulico) (2)			
Inclinación		3 posiciones: 7°, 14° y 21° arriba y abajo (manual) Hasta 21° arriba y abajo (hidráulico) (2)			
Ángulo total de giro	°	360			
Parador	°	Estándar			

ESPECIFICACIONES		N120-210	NB120-240	NB120-270	NB120-300
Potencia requerida	hp	120 máximo			
Tipo de enganche		3 puntos Cat. II / Enganche rápido Cat. II (1)			
Peso aproximado	kg	440/485	465/510	490/535	510/560
Largo de navaja	cm	213	243	274	304
Diámetro del perno rey	cm	8.25			
Altura y espesor de la vertedera	cm	48 x 0.80			
Navaja	cm	1.27 cm x 15.24 navaja de construcción reversible e intercambiable			
Desplazamiento angular	°	10 posiciones p/ adelante y 10 p/ atrás, hasta 50° izq o der (manual) Posiciones p/ adelante o p/ atrás de 0° a 45° izq o der (hidráulico). (2)			
Desplazamiento lateral		2 posiciones: 38 cm y 76 cm izq o der (manual)			
	cm	Hasta 61 cm izq o der (hidráulico) (2)			
Inclinación		3 posiciones: 7°, 14° y 21° arriba y abajo (manual) Hasta 21° arriba y abajo (hidráulico) (2)			
Ángulo total de giro	°	360			
Parador	°	Estándar			

1.- Bujes no incluidos / 2.- El control hidráulico opcional requiere cilindros hidráulicos estándar 3"x 8" y 3"x 12" agrícolas.

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON® y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 24766



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400
Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766