

Multiplicamos la productividad de la gente que alimenta al mundo.

CULTIVADORA NIVELADORA



SERIE NVHL XHD

TU ALIADO MÁS FUERTE





BISON

CULTIVADORA NIVELADORA SERIE NVHL XHD



Para tractores de hasta 160 hp con cucharones de 2.40 a 3.00 m de longitud.

De construcción robusta en inigualable desempeño.

Los aviones extra largos permiten el desplazamiento angular de los cucharones, eliminando la posibilidad de daño a las llantas del tractor.



Ángulo de giro de 360°. La navaja de construcción de 1/2" x 6" reversible e intercambiable ofrece filo por ambos lados para obtener doble vida.

Trabajos de zanjeo y nivelación pueden ser fácil y rápidamente realizados con el control hidráulico opcional de inclinación



Aditamentos disponibles:

Patín de apoyo que incrementa la vida útil de la navaja y evita daños a la superficie de trabajo durante la limpieza de corrales.

Platos laterales opcionales que permiten el movimiento de materiales con mayor facilidad.

Extensión para nivelar de una y dos llantas.



ESPECIFICACIONES		NVHL-240-XHD	NVHL-270-XHD	NVHL-300-XHD
Potencia requerida	hp	160 (2WD) y 145 (4WD) máximo		
Tipo de enganche		Cat. II y III, enganche rápido Cat. II y III		
Peso aproximado	kg	645* / 681**	667* / 703**	690* / 725**
Largo de navaja	cm	243	274	304
Diámetro del perno rey	cm	10.16		
Altura y espesor de la vertedera	cm	48 x 0.8		
Navaja	cm	1.27 x 15.24 navaja de construcción reversible e intercambiable		
Desplazamiento angular	°	Posiciones para adelante y para atrás 4, hasta 26° (der) y 5, hasta 36° (izq) (manual) 0 a 43° der o izq (hidráulico) (1)		
Desplazamiento lateral	cm	0 a 71 derecha, 0 a 65 izquierda (manual) 0 a 91 derecha o izquierda (hidráulico) (2)		
Inclinación		2 posiciones, hasta 15° arriba o abajo (manual) (3)		
Ángulo total de giro	°	360		
Parador	°	Estándar		

La Niveladora no incluye cilindros hidráulicos, ni tensores mecánicos.

*Peso con tensores mecánicos.

**Peso con cilindros hidráulicos opcionales:

1. Control hidráulico - DESPLAZAMIENTO ANGULAR: cilindro 4" x 16" (diámetro del vástago: 2") y 2 mangueras de 2.40 m - conectores NPT

2. Control hidráulico - DESPLAZAMIENTO LATERAL: cilindro 4" x 16" (diámetro del vástago: 2") y 2 mangueras de 2.40 m - conectores NPT

3. Control hidráulico - INCLINACIÓN: cilindro 3" x 4 1/2" (diámetro del vástago: 1 1/2") y 2 mangueras de 3.00 m - conectores NPT

*Tecnomic Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON® y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 24766



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400
Col. Vista Hermosa C.P. 20905

Jesús María, Aguascalientes, México

Tel. (449) 922-4766