

Multiplicamos la productividad de la gente que alimenta al mundo.

RASTRA DE TIRÓN PESADA



SERIE RT-PLUS 3

TU ALIADO MÁS FUERTE





BISON

RASTRA DE TIRÓN PESADA SERIE RT-PLUS 3



Realiza labores de preparación de suelos, control de maleza e incorporación de residuos.

Diseñada para trabajar de manera sencilla y segura, de fácil ajuste y operación, se adapta a diferentes condiciones de terreno.

Armazón principal y secciones de discos, están fabricados en acero estructural de 6" x 4" pesado el cual ofrece una gran resistencia a la torsión.



3 ó 5 posiciones de ajuste para el ángulo de ataque en ambas secciones de discos, permitiendo un rastreo impecable en cualquier tipo de terreno.

El tirón de la rastra es oscilante e intercambiable y se adapta a cualquier tipo de barra de tiro en los tractores.



Secciones de discos con chumaceras de aceite.

Llantas de flotación.

Limpiadores reforzados que se adaptan al contorno del disco.

Discos de 28" x 1/4" opcionales. Cuenta con husillo de ajuste fino. Parador.

Como equipo opcional está disponible con discos dentados en la sección delantera y lisos en la sección trasera.



		RT-PLUS 3							
ESPECIFICACIONES		1626	1826	2026	2226	2426	2626	2826	3226
Potencia requerida	hp	70	80	90	100	110	120	130	140
Número de discos		16	18	20	22	24	26	28	32
Discos	pulg	26" X 1/4" dentados sección delantera y sección trasera							
Enganche		Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos	pulg	P.T.R. de 6" x 4"							
Ancho de trabajo	m	1.80	2.00	2.20	2.45	2.70	2.90	3.10	3.55
Ángulo de ataque	°	Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones 20 - 32 discos 5 posiciones Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones 20 - 32 discos 5 posiciones							
Eje de discos	pulg	Barra redonda de 1 5/8"							
Profundidad de trabajo		Controlada hidráulicamente levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras		6 (En aceite)				8 (En aceite)			
Limpiadores de discos		Ajustables al contorno del disco							
Llantas		De flotación 9.50 x 15, 12 capas							
Cilindro	pulg	3" x 8"							
Peso aproximado	kg	1,517	1,598	1,740	1,822	1,950	2,119	2,200	2,368
Separación de discos	cm	23							

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON® y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 24766



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400

Col. Vista Hermosa C.P. 20905

Jesús María, Aguascalientes, México

Tel. (449) 922-4766