

Multiplicamos la productividad de la gente que alimenta al mundo.

RASTRA DE ENGANCHE INTEGRAL



SERIE RIB

TU ALIADO MÁS FUERTE





BISON

RASTRA DE ENGANCHE INTEGRAL SERIE RIB



Rastra integral de discos mixtos.

Diseñada para trabajar en labores de preparación de suelos, control de maleza e incorporación de residuos de manera sencilla y segura.



Cuenta con 3 ángulos de ajuste tanto en la sección delantera como en la trasera, característica que la hace más versátil en diferentes condiciones de terreno y única en su tipo por su ajuste de posición en la sección trasera.



Los limpiadores ajustables son opcionales y mantienen los discos libres de material pegajoso, permitiendo un excelente manejo de residuos.

ESPECIFICACIONES		1422	1424	1622	1624	1822	1824
Tipo de enganche		Integral 3 puntos Cat. II					
Caballaje mínimo	hp	40		50		60	
Número de discos		14	14	16	16	18	18
Discos	pulg	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32
Discos delanteros		Dentados con centro redondo de 1 1/2"					
Discos traseros		Lisos con centro redondo de 1 1/2"					
Separación entre discos	cm	23					
Armazón o bastidor		Acero estructural tubular de 4" x 3"					
Ancho de trabajo	m	1.6		1.8		2	
Eje de discos	pulg	Barra redonda de 1 1/2"					
Profundidad de trabajo		Controlada mediante la palanca de levante del tractor					
Levante		Sistema hidráulico del tractor					
Nivelación		Tercer punto del tractor					
Ajuste de sección delantera	°	Tres ángulos de ataque 18, 20 y 22					
Ajuste de sección trasera	°	tres ángulos de ataque 20, 22 y 24					
Baleros		De bolas triple sellados					
Limpiadores de discos		Opcionales					
Peso aprox. sin limpiadores	kg	386	407	430	454	460	488
Peso aprox. con limpiadores	kg	439	460	492	516	530	559

ESPECIFICACIONES		2022	2024	2222	2224	2422	2424
Tipo de enganche		Integral 3 puntos Cat. II					
Caballaje mínimo	hp	70		80		90	
Número de discos		20	20	22	22	24	24
Discos	pulg	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32
Discos delanteros		Dentados con centro redondo de 1 1/2"					
Discos traseros		Lisos con centro redondo de 1 1/2"					
Separación entre discos	cm	23					
Armazón o bastidor		4" x 3"		Acero estructural tubular de 4" x 4"			
Ancho de trabajo	m	2.20		2.45		2.70	
Eje de discos	pulg	Barra redonda de 1 1/2"					
Profundidad de trabajo		Controlada mediante la palanca de levante del tractor					
Levante		Sistema hidráulico del tractor					
Nivelación		Tercer punto del tractor					
Ajuste de sección delantera	°	Tres ángulos de ataque 18, 20 y 22					
Ajuste de sección trasera	°	tres ángulos de ataque 20, 22 y 24					
Baleros		De bolas triple sellados					
Limpiadores de discos		Opcionales					
Peso aprox. sin limpiadores	kg	386	407	430	454	460	488
Peso aprox. con limpiadores	kg	439	460	492	516	530	559

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON® y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx

01 800 52 24766



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400
Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766